

MARLUB 12

VAJ MOTORI DETAR PER SHPEJTESI MESATARE

Përshkrim

MarLub 12, SAE 30 dhe 40, janë vajra motori naftë për mjete detare të kualitetit të lartë, i zhvilluar për kushte specifike me shpejtësi të mesme, për karburante të distiluar ose me mbetje të lehta me përbajtje të squfurit prej 1.5% maksimal. Vajrat MarLub 12 janë formuluar nga stoqe të bazës parafinë të cilësisë së lartë dhe aditivëve të përzgjedhur që ofrojnë veti të shkëlqyera pastruese, shpërndarës, anti veshje dhe oksidimi.

MarLub 12 rekomandohet për të gjitha motorët detarë me piston trangu me shpejtësi të mesme dhe në sisteme të caktuara të reduktimit, ku ky lloj lubrifikantit është specifikuar nga prodhuesi i pajisjeve.

Motorë me shpejtësi të mesme naftë me piston trangu (nje trup,pa ndarje)



Përfitimet

- Stabilitet shumë i mirë oksidimi
- Shkathtësi e shkëlqyer dhe pastrues
- Neutralizim i acideve të djegies, të formuar gjatë djegies së karburantit diesel
- Vetë të mira kundër veshjes
- Aftësi ndarje të ujit nga karburanti superiore
- Mbrojtja nga korrozioni
- Vetë të mira anti-shkumë
- Mbrojtje e mirë kundër llakimit dhe luçidimit

Përshkrimi i Produktit

		SAE 30	SAE 40
Kodi			LUB005519
Dendësia 15 °C	kg/m ³	895	897
Viskoziteti at 40 °C	cSt	98	143
Viskoziteti 100 °C	cSt	11.0	14.5
Indeksi i viskozitetit		97	96
Pika e ngrirjes	°C	-21	-18
Pika e vlimit C.O.C	°C	>200	>200
TBN	mg KOH/g	12	12
Temperatura e punës	°C	-15/150	-15/150